



KIT "TORINO 06"

REVERSIBILE / IRREVERSIBILE



Attuatore elettromeccanico finecorsa incorporati
Electromechanical linear actuator with limit switches

ANTE FINO A 5 MTR. - UP TO 5 MTR. LEAVES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES:

- Attuatore elettromeccanico 230V. ac vite senza fine - Electromechanical operator 230Vac endless screw
- Disponibile modello irreversibile (rif. IV) o reversibile (ref. R) - Available irreversible model (ref. IV) or reversible (ref. R)
- Modello TORINO 06 con finecorsa elettromeccanici integrati - Model TORINO 06 with electric integrated limit switches for gate and column



K/0030 KIT "BAT1REV" - 1 ANTA OPERATORE REVERSIBILE

Q.tà Q.ty	Prodotto Product	Descrizione 1 ANTA REVERSIBILE Description 1 LEAF REVERSIBLE
1	TORINO06/R (KAM001A00)	Pistone elettromeccanico 230V reversibile con finecorsa Electromechanical operator 230V reversible with limit switches
1	KEQ013	Centrale di controllo con ricevente radio integrata e antenna 433 MHz - Control panel with integrated radio receiver and antenna 433MHz
2	ERTS10DB	Radiotrasmittitore bicanale dip-switch 433 MHz Radio transmitter 2 channels with dip-switch 433MHz
1	ER/LGLEDFULL	Lampeggiante multitensione 12-24-230 V arancione Signal clincking 12-24-230V led full orange
1	EC180E	Coppia di fotocellule infrarossi 12/24V da esterno portata 20 Mtr. Pair of photocells infrared 12-24V external 20 Mt.
1	CARTELLO	Cartello segnaletico Panel advertisement
1	EP-SEL	Selettore a chiave da esterno Key switch



K/0033 KIT "BAT2IR" - 2 ANTE OPERATORI IRREVERSIBILI

Q.tà Q.ty	Prodotto Product	Descrizione 2 ANTE IRREVERSIBILI Description 2 LEAVES IRREVERSIBLE
2	TORINO06/IV (KAM002A01)	Pistone elettromeccanico 230V irreversibile con finecorsa Electromechanical operator 230V NOT reversible with limit switches
1	KEQ013	Centrale di controllo con ricevente radio integrata e antenna 433 MHz - Control panel with integrated radio receiver and antenna 433MHz
2	ERTS10DB	Radiotrasmittitore bicanale dip-switch 433 MHz Radio transmitter 2 channels with dip-switch 433MHz
1	ER/LGLEDFULL	Lampeggiante led multitensione 12-24-230 V arancione Signal clincking 12-24-230V led full orange
1	EC180E	Coppia fotocellule infrarossi per esterno 12/24V - portata 20 Mt - orientabili 180° - Set infrared photocells surface 12-24V, 20 m range, 180 ° orientable
1	CARTELLO	Cartello segnaletico Panel advertisement
1	EP-SEL	Selettore a chiave da esterno Key switch