

OPERATORI PER CANCELLI A BATTENTE

OPERATORS FOR SWING GATES



Operatore elettromeccanico a ruota
Electromechanical wheel operator



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Operatore elettromeccanico a ruota per battenti con anta apertura 180°
Electromechanical wheel operator for opening leaf 180°
- Utilizzo su fondi piatti o con pendenze fino a 300 mm - Working on a level surface or on slopes of up to 300 mm



MC300/RC



ASTA



MC300/RC

MC300/RC

Prodotto Product	Descrizione-PAVIMENTO PENDENZA MAX DISLIVELLO 30CM-DENIVEL FLOOR MAX 30 CM Description	
MC300/RC63MD	Operatore mec63 230 V monofase per anta max. 5m/Max kg escursione 30 cm DESTRO Operator mec63 230 V singlephase for leaf max. 5 mtr./Max kg telescopic 30 cm RIGHT	
MC300/RC63MS	Operatore mec63 230 V monofase per anta max. 5m/Max kg escursione 30 cm SINISTRO Operator mec63 230 V singlephase for leaf max. 5 mtr./Max kg telescopic 30 cm LEFT	
MC300/RC71TD	Operatore mec71 400V trifase anta max. 7 m/Max kg escursione 30 cm DX. Operator mec71400V 3 phase for leaf max. 7 m/Max kg telescopic 30 cm RIGHT	
MC300/RC71TS	Operatore mec71 400V trifase anta max. 7m/Max kg escursione 30 cm SX. Operator mec71400V 3 phase for leaf max. 7 m/Max kg telescopic 30 cm LEFT	
MC300/RC80MD	Operatore mec80 230 V monofase anta max. 7m/Max kg escursione 30 cm DX Operator mec80 230V 1 phase for leaf max. 7m/Max kg telescopic 30 cm RIGHT	
MC300/RC80MS	Operatore mec80 230 V monofase anta max. 7m/Max kg escursione 30 cm SX. Operator mec80 230V 1 phase for leaf max. 7m/Max kg telescopic 30 cm LEFT	

MC300/RCM

Prodotto Product	Descrizione-CON MOLLA PRESSIONE ADERENZA AL SUOLO-WITH SPRING TO PRESS AT THE GROUND Description	
MC300/RCM63MD	Operatore mec63 230 V monofase per anta max. 5m/Max kg con molla di pressione DX Operator mec63 230 V singlephase for leaf max. 5 mtr./Max kg with telescopic spring RIGHT	
MC300/RCM63MS	Operatore mec63 230 V monofase per anta max. 5m/Max kg con molla di pressione SX Operator mec63 230 V singlephase for leaf max. 5 mtr./Max kg with telescopic spring LEFT	
MC300/RCM71TD	Operatore a ruota mec71 400V trifase per anta max. 7m/Max kg molla pressione DX Operator mec71 400V 3phase for leaf max. 7m/Max kg with spring telescopic RIGHT	
MC300/RCM71TS	Operatore a ruota mec71 400V trifase per anta max. 7m/Max kg molla pressione SX Operator mec71 400V 3phase for leaf max. 7m/Max kg with spring telescopic LEFT	
MC300/RCM80MD	Operatore a ruota mec80 230V monofase per anta max. 7m/Max kg molla pressione DX Operator mec80 230V 1phase for leaf max. 7m/Max kg with spring telescopic RIGHT	
MC300/RCM80MS	Operatore a ruota mec80 230V monofase per anta max. 7m/Max kg molla pressione SX Operator mec80 230V 1phase for leaf max. 7m/Max kg with spring telescopic LEFT	

OPTIONAL

	EFTZ9108	Finecorsa leva regolabile + rotella 1No - 1Nc	
	FC/R	Kit di n°2 finecorsa RICAMBIO da montare su cancello - SPARE Kit limit switch to install on the gate	
	AG008F	Ruota gommata completa RICAMBIO - Wheel complete SPARE	
	FP054F1	Carter ABS - Cover ABS	
	MC300/R4	Kit telescopico ricambio (compreso MC300/R6)	
	MC300/R6	Asta direzionale ricambio	
	PCA24	Cinghia A24 per motore MEC80	
	MS031Z	Molla L=140 filo d.s. per MC300/RC (standard Casit)	
	MS0S2G	MOLLA L=300 filo d.4 per MC300/RC (Special Version)	