



AUTOMATISMI PER CANCELLI SCORREVOLI SYSTEMS FOR SLIDING GATES



OPERATORI ELETTROMECCANICI - ELECTROMECHANICAL OPERATORS

SCORRY 500J- SCORRY 800J- SCORRY 1000J



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Operatore scorrevole elettromeccanico irreversibile - Not reversible electromechanical sliding operator
- Monofase 230Vac - Singlephase 230Vac
- Struttura in alluminio e carter in ABS - Aluminium structure and cover in ABS

Prodotto Product	Descrizione.PESO CANCELLO MAX 500KG Description
SCORRY500J/C0*	Operatore senza centrale elettronica - cancello 500 kg MAX. Operator without CU, gate 500kg MAX.
SCORRY500J/C3**	Operatore con centrale elettronica medium level - cancello 500kg MAX. Operator with CU, medium level - gate 500kg MAX.
SCORRY800J/C0*	Operatore senza centrale elettronica high level - cancello 500kg MAX. Operator without CU, high level - gate 500kg MAX.
SCORRY800J/C3**	Operatore con centrale elettronica high level - cancello 800kg MAX. Operator with CU, high level - gate 800kg MAX.
SCORRY1000J/C0*	
SCORRY1000J/C3**	Operatore con centrale elettronica high level - cancello 1000kg MAX. Operator with CU, high level - gate 1000kg MAX.

* Versioni SENZA centrale elettronica a bordo operatore – Versions WITHOUT control unit on bord operator – Versions SANS armoire électrique au bord de l'opérateur.

** Versioni CON centrale elettronica a bordo operatore – Versions WITH control unit on bord operator – Versions AVEC armoire électrique au bord de l'opérateur.

► Ricambi - Spare parts

SCORRY/SP01	Plastic cover per SCORRY500/800/1000J
SCORRY/SP02	Leverismo sblocco manuale con chiavi. Manual Release kit with Locks and 2pcs Keys
SCORRY/SP04	Pignone Z17 MOD4. Output gear Z17 MOD4. SCORRY500/800/1000J
SCORRY/SP05	Pignone Z14 MOD4. Output gear Z14 MOD4.
SCORRY/SP06	Piastra di fondazione. Foundation plate.
SCORRY/SP07	KIT fincorsa. Limit switch kit SCORRY500/800/1000J.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Operatore scorrevole elettromeccanico irreversibile 230Vac 300W - Not reversible electromechanical sliding operator 230Vac 300W
- Operatore 230V MOTORE VENTILATO USO INTENSIVO - Operator 230V singlephase HEAVY DUTY
- Struttura in alluminio e carter in ABS - Aluminium structur and cover in ABS



Prodotto Product	Descrizione-PESO CANCELLO MAX 1300KG Description
SLIDY/SF	Operatore 230V per anta max. 1.300 kg USO INTENSIVO SENZA CENTRALE. Operator 230V singlephase for gate max. 1.300 kg. HEAVY DUTY, Frontal manual release.
SLIDY/IF	Operatore 230V con centrale incorporata per anta max. 1.300 kg USO INTENSIVO. Operator 230V singlephase with control panel for gate max. 1.300 kg. HEAVY DUTY, Frontal manual release.
LL178F2	Base a murare per SLIDY-Foundation plate
EPAC-6	Kit svincolo esterno a cavo per SLIDY - Kit external device by cable for SLIDY: - Cassaforte con chiave - Key box - Cavo + guaina 6 mtr. - Cable + scabbard 6 mtr.
EPAC-SV	Cassaforte con chiave
FA056F/K1	Leva FA056F per fune + molla
FA056/K2	Kit fune mt6 + acc per FA056F
LL384F2-K	KITxSLIDY/S-SF.PIASTRA LL384F2+BULLON.
KBB003KF02	Kit svincola fune per SLIDY/SF-IF (M5050A98)
KEQS08/01	Centrale 1 motore 230Vac con RX integrato in contenitore dim. 180x126x65 h

OPTIONALS PER SCORREVOLI - OPTIONALS FOR SLIDING OPERATORS

► Cremagliere - Racks

CR/4/S1	Cemagliera 30x12 mod 4 ZINCATA + VITI (Da Mt. 1) - Rack mod. 4 GALVANIZED + BOLTS (Mt. 1)
CR/4/S1K4	Kit cemagliera 30x12mod 4 ZINCATA + VITI (4 pz. Da Mt. 1) - Set 4 mtr. rack mod. 4 GALVANIZED + BOLTS (4 pics. 1 mtr. each)
CR/4/V6	Cremagliera mod.4 NYLON + VITI al mt. - Rack mod. 4 NYLON + BOLTS by mt.
IRM4/22G	Cremagliera mod.4 zincata 22x22 non forata al mt. - Rack galvanized mod. 4 22x22 without holes by mt

► Svincolo esterno - external device

EPAC-6	Kit svincolo esterno a cavo per SLIDY - Kit external device by cable for SLIDY:
EPAC-SV	- Cassaforte con chiave - Key box
FA056F/K1	- kit leva a fune + molla
FA056F/K2	- kit fune metallica
EF93CAS	Finecorsa di ricambio per SLIDY



MR33 50/CR MR110/CR90-100

USO PESANTE- HEAVY DUTY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Operatore scorrevole elettromeccanico irreversibile - Not reversible electromechanical sliding operator
- MOTORE VENTILATO USO INTENSIVO - Operator HEAVY DUTY Moteur ventilé, usage intensif Chain transmission



MR100/CR90T46
MR110/CR100T46



MR33-50/CR



MR33-50/CR

Prodotto Product	Descrizione Description
MR33/CR63MQ **	Operatore N33 + mec63 MONOFASE, Cannello peso MAX 1300 kg. Operator N33 + mec63 SINGLEPHASE, gate KG 1300 MAX.
MR33/CR63MRQ **	Operatore REVERSIBILE N33 + mec63 MONOFASE, Cannello peso MAX 1000 kg. Operator REVERSIBLE N33 + mec63 SINGLEPHASE, gate KG 1000 MAX.
MR33/CR71T *	Operatore N33 + mec71 TRIFASE, Cannello peso MAX 1800 kg. Operator N33 + mec71 TRIPHASE, gate KG 1800 MAX.
MR33/CR71TQ **	Operatore N33 + mec71 TRIFASE (QE INVERTER), Cannello peso MAX 1800 kg. Operator N33 + mec71 TRIPHASE (CU INVERTER), gate KG 1800 MAX.
MR50/CR80M *	Operatore N50 + mec80 MONOFASE, Cannello peso MAX 2500 kg. Operator N50 + mec80 MONOPHASE, gate KG 2500 MAX.
MR50/CR80MQ **	Operatore N50 + mec80 MONOFASE (KEO405), Cannello peso MAX 2500 kg. Operator N50 + mec80 MONOPHASE (KEQ405), gate KG 2500 MAX.
MR50/CR81M*	Operatore N50 + mec80 MONOFASE ARMADIO INOX, Cannello peso MAX 2500 kg. Operator N50 + mec80 MONOPHASE, gate KG 2500 MAX. CABINET INOX
MR50/CR81T*	Operatore N50 + mec80 TRIFASE ARMADIO INOX, Cannello peso MAX 2500 kg. Operator N50 + mec80 TRIPHASE, gate KG 2500 MAX. CABINET INOX
MR50/CR80T *	Operatore N50 + mec80 TRIFASE, Cannello peso MAX 3000 kg. Operator N50 + mec80 TRIPHASE, gate KG 3000 MAX.
MR50/CR80TQ **	Operatore N50 + mec80 TRIFASE (QE INVERTER), Cannello peso MAX 3000 kg. Operator N50 + mec80 TRIPHASE (CU INVERTER), gate KG 3000 MAX.
MR50/CR84T *	Operatore N50 + mec80 1,1 Kv TRIFASE, Cannello peso MAX 4000 kg. Operator N50 + mec80 1,1 Kv TRIPHASE, gate KG 4000 MAX.
MR50/CR84TQ **	Operatore N50 + mec80 1,1 Kw TRIFASE (QE INVERTER), Cannello peso MAX 4000 kg. Operator N50 + mec80 1,1 Kw TRIPHASE (CU INVERTER), gate KG 4000 MAX.
MR110/CR90T46*	Operatore 1,5 KW 4230/400V TRIFASE per porta 8,00 TON USO INTENSIVO Operator 1,5 KW 230/400V 3 PHASE for door 8,00 TON HEAVY DUTY
MR110/CR90T46Q**	Operatore 1,5 KW 4230/400V TRIFASE per porta 8,00 TON con QE inverter Operator 1,5 KW 230/400V 3 PHASE for door TON H with CU inverter
MR110/CR100T46*	Operatore 2,2 KW 4230/400V TRIFASE per porta 16 TON USO INTENSIVO Operator 2,2 KW 230/400V 3 PHASE for door 16 TON HEAVY DUTY
MR110/CR100T46Q**	Operatore 2,2 KW 4230/400V TRIFASE per anta 16 TON con QE inverter Operator 2.2 KW 230/400V 3 PHASE for gate 16,00 TON H with CU inverter

* Versioni SENZA centrale elettronica a bordo operatore – Versions WITHOUT control unit on bord operator – Versions SANS armoire électrique au bord de l'operateur. *

** Versioni CON centrale elettronica a bordo operatore – Versions WITH control unit on bord operator – Versions AVEC armoire électrique au bord de l'operateur. **

OPTIONALS PER SCORREVOLI - OPTIONALS FOR SLIDING OPERATORS

Prodotto Product	Descrizione Description
---------------------	----------------------------

► Cremagliere - Racks

CR/4/S1	Cemagliera 30x12 mod 4 ZINCATA + VITI (Da Mt. 1) - Rack mod. 4 GALVANIZED + BOLTS (Mt. 1)
CR/4/S1K4	Kit cemagliera 30x12mod 4 ZINCATA + VITI (4 pz. Da Mt. 1) - Set 4 mtr. rack mod. 4 GALVANIZED + BOLTS (4 pics. 1 mtr. each)
CR/4/V6	Cremagliera mod.4 in nylon al mt. 6 attacchi - Nylon Rack with 6 attack by mt
IRM4/22G	Cremagliera mod.4 zincata 22x22 non forata al mt. - Rack galvanized mod. 4 22x22 without holes by mt
IRM4/22F	Cremagliera mod.4 zincata 22x22 forata al mt. - Rack galvanized mod. 4 22x22 with holes by mt
IRM6/30G	Cremagliera ZINCATA mod. 6 30x30 - Rack GALVANIZED mod.6 30x30
ID16/6F	Pignone mod. 6 Z16 solo per MR300/CR-CRI-4TON-CRVF110 - Pignon mod. 6 Z16 only for MR300/CR-CRI-4TON-CRVF110

► Svincolo esterno - external device

EPAC-6	Kit svincolo esterno a cavo per SLIDY - Kit external device by cable for SLIDY:
EPAC-SV	- Cassaforte con chiave - Key box
FA056F/K1	SLIDY-Kit Fune metallica per FA056F+molla - iron cable kit for FA056F+ spring
FA056F/K2	SLIDY-kit fune METALLICA per FA056F - liron cable kit for F056F

► Ricambi - Spares

FRIZ/A70	Frizione meccanica ricambio PER MR300/CR - Clutch spare for MR300/CR
PCA19	Cinghia AX 19 ricambio MR300/CR - Belt spare MR300/CR
PCA20	Cinghia AX20 ricambio MR300/CR220 - Belt spare MR300/CR220
ID25/4F	Per C.R.-Z25 mod.4
T352F	Per SLIDY-Z17 mod.4
ID12/4/03	Per CRP03-Z12 mod.4
EF93CAS	FINECORSO CASIT A 2 MICRO puntale FP037F(rotella)
EF/FR1655K21/K	Kit fincorsa Pizzato bidirezionale
ET1V3B3	Motore Mec80 230-400 V trifase 0,75 Kw
ET15V3B3/80	MOT.TRIF. mec80 230 400 4POLI B3 HP 1,5
EM1/V2B3 CASIT	Motore Mec 80 230V monofase 0,55 Kw
PP009F/K	Puleggia motore 1A75 (kit componenti)
AF164K	KIT SERRATURA AF164/01 per SLIDY, C.R., CRM99 + accessori
AF164/C	Chiave ricambio per serratura scorrevole - citr. 345
LL491F	Base a murare MR300/CR/CRI dis. 31717A00
R50/CR/01	RIDUTTORE CR (MONO/TRIF) + SVINCOLO + FRIZ. (PIGNONE escluso) (Ricambio per CR80) DisR0005A00
R50/CR/02	RIDUTTORE CR (MONO/TRIF) + SVINCOLO + FRIZ. (PIGNONE escluso) (Ricambio per CR84) DisR0005C00