



KIT "CAS"



Set basculante a traino per porte debordanti o sezionali
 Set garage operator trolley for garage doors or sectional

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN DETAILS

- Motoriduttore 230 Vac irreversibile - Operator 230Vac not reversible
- Due versioni: CAS80 (800N) e CAS120 (1200N) - Two models: CAS80 (800N) and CAS120 (1200N)
- Trasmissione a cinghia con guida da mtr. 3,3 o 3,9 - Transmission by belt with 3,3 or 3,9 mtr. rail



K/0900 KIT CAS 80 kg.

Q.tà Q.ty	Prodotto Product	Descrizione 60 kg. Description 60 kg.	Prezzo Price
1	CAS80/00	Operatore a cinghia tiro 80 kg. Centrale automatica, inversione su ostacolo e rallentamenti. Radio ricevente incorporata 433 MHz Rail 1,5 mt x 2. 2 trasmettitori radio compresi. Operator by belt traction power 80 kg. Incorporated control box. Automatic closing, reverse on obstacle and final slow speed. Radio receiver incorporated Rail 1,5 mtrs x 2. 2 radio transmitters included.	
1	CAS/G332	Binario in lamiera zincata da m 3,3 (2 pz), cinghia dentata + carrello traino. Rail galvanized steel m 3,3 (2 pcs), toothed belt + trolley.	
1	ER/LGMINILED	Lampeggiante multi tensione LED 12-24V - Signal-clinking 12-24 V with led	
1	CARTELLO	Cartello segnaletico - Panel advertisement	

K/0910 KIT CAS 120 kg.

Q.tà Q.ty	Prodotto Product	Descrizione 120 Kg. Description 120 Kg.	Prezzo Price
1	CAS120/00	Operatore a cinghia tiro 120 kg. Centrale automatica, inversione su ostacolo e rallentamenti. Radio ricevente incorporata 433 MHz Rail 1,5 mt x 2. 2 trasmettitori radio compresi. Operator by belt traction power 120 kg. Incorporated control box. Automatic closing, reverse on obstacle and final slow speed. Radio receiver incorporated Rail 1,5 mtrs x 2. 2 radio transmitters included.	
1	CAS/G332	Binario in lamiera zincata da m 3,3 (2 pz), cinghia dentata + carrello traino. Rail galvanized steel m 3,3 (2 pcs), toothed belt + trolley.	
1	ER/LGMINILED	Lampeggiante multi tensione LED 12-24V - Signal-clinking 12-24V with led	
1	CARTELLO	Cartello segnaletico - Panel advertisement	

ACCESSORI - OPTIONALS

	CAS/BT	Braccio telescopico per utilizzo su porte a contrappesi non debordanti Telescopic arm to installing on the counterbalanced doors	
	CAS/G392	Binario in lamiera zincata da m 3,9 (2 pz), cinghia dentata + carrello traino. Rail galvanized steel m 3,9 (2 pcs), toothed belt + trolley.	
	CAS/SP10	sblocco dall'esterno con chiave external release with key	