



OPERATORI PER CANCELLI A BATTENTE

OPERATORS FOR SWING GATES



Operatore elettromeccanico a vite senza fine
Electromechanical operator

SWING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN DETAILS

- Operatore elettromeccanico 230V - Electromechanical operator 230V
- Due versioni: reversibile ed irreversibile 230Vac 280W - Two versions: Reversible and Not reversible 230Vac 280W
- Struttura in alluminio con vernice epossidica - Aluminium made epoxydical paint



Prodotto Product	Descrizione - ANTA MAX.3 MTR. Description	
MC300/400IDXN	Operatore elettromeccanico DESTRO 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase not reversible RIGHT hand Inox stem stroke 400 mm.	
MC300/400ISXN	Operatore elettromeccanico SINISTRO 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase not reversible LEFT hand Inox stem stroke 400 mm.	
MC300/400RDXN	Operatore elettromeccanico DESTRO 230Vac monofase reversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase RIGHT hand Inox stem stroke 400 mm.	
MC300/400RSXN	Operatore elettromeccanico SINISTRO 230Vac monofase reversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase LEFT hand Inox stem stroke 400 mm.	
MC300/400IDCDXN	Attuatore 24V Irreversibile elettromeccanico destro - 24 V irreversibile electromechanical actuator (right) A RICHIESTA/ON DEMAND	
MC300/400IDCSXN	Attuatore 24V Irreversibile elettromeccanico sinistro - 24 V irreversibile electromechanical actuator (left) A RICHIESTA/ON DEMAND	

Prodotto Product	Descrizione - ANTA MAX.4 MTR. Description	
MC300/600IDXN	Operatore elettromeccanico DESTRO 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 600 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase not reversible RIGHT hand Inox stem stroke 600 mm.-	
MC300/600/ISXN	Operatore elettromeccanico SINISTRO 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 600 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase reversible LEFT hand Inox stem stroke 600 mm.	

MLA



MAIN DETAILS

- Operatore lineare 230V - LINEAR Electromechanical operator 230V
- Due versioni: reversibile ed irreversibile 230Vac 280W - Two versions: Reversible and Not reversible 230Vac 280W

Prodotto Product	Descrizione-ANTA MAX.3 MTR. Description	
MLA400-I	Operatore elettromeccanico 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase not reversible hand Inox stem stroke 400 mm.	
MLA400-R	Operatore elettromeccanico 230Vac monofase reversibile Stelo in acciaio Inox corsa 400 mm. Electromechanical operator 230Vac singlephase reversible hand Inox stem stroke 400 mm.	

TORINO011 - ANTE FINO A 4 MTR.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN DETAILS

- Operatore elettromeccanico 230V a vite senza fine - Electromechanical operator 230V no end screw
- Due versioni: reversibile (R) ed irreversibile (IV) - Two versions: Reversible (R) and Not reversible (IV)
- Versione TORINO 011 senza finecorsa - Version TORINO 011 without electrical limit switches
- Stelo in acciaio Inox corsa 420 mm. Ø 32 mm. Apertura max. 130° -
Inox stem stroke 430 mm. Ø 32 mm. Max opening 130°



TORINO 011

Prodotto Product	Descrizione Description	
TORINO 011/IV (KAM011IV)	Pistone irreversibile 230V. a.c. 4 poli – corsa 385 mm. anta max. 4 Mt. senza finecorsa Operator not reversible 230 V.a.c. 4 P - stroke 385 mm - leaf max. 4 Mtr. without limit switch	

TORINO06 - ANTE FINO A 5 MTR.

MAIN DETAILS

- Operatore elettromeccanico 230V a vite senza fine - Electromechanical operator 230V no end screw
- Due versioni: reversibile (R) ed irreversibile (IV) - Two versions: Reversible (R) and Not reversible (IV)
- Versione TORINO 06 con finecorsa elettrici integrati - Version TORINO 06 with electrical limit switches
- Stelo in acciaio Inox corsa 420 mm. Ø 32 mm. Apertura max. 130° -
Inox stem stroke 430 mm. Ø 32 mm. Max opening 130°



TORINO 06

Prodotto Product	Descrizione Description	
TORINO 06/IV (KAM002A01)	Pistone irreversibile 230V. a.c. 4 poli – corsa 415 mm. anta max. 5 Mt. finecorsa apre/chiede Stelo in acciaio Inox corsa 420 mm. Ø 32 mm - Carter di protezione Operator NOT reversible 230 V. a.c. 4 poles - stroke 415 mm - leaf max. 5 Mtr. – limit switch open/ close. Inox stem stroke 430 mm. Ø 32 mm. - Protection carter	
TORINO 06/IL (KAM002A02)	Pistone irreversibile 230V. a.c. 6 poli – corsa 415 mm. anta max. 5 Mt. finecorsa apre /chiude Stelo in acciaio Inox corsa 420 mm. Ø 32 mm - Carter di protezione Operator NOT reversible 230 V. a.c. 6 poles - stroke 415 mm - leaf max. 5 Mtr. – limit switch open/ close. Inox stem stroke 430 mm. Ø 32 mm. - Protection carter	

TORINO 06/R (KAM001A00)	Pistone reversibile 230V. a.c. 6 poli – corsa 415 mm. anta max. 5 Mt. Stelo in acciaio Inox corsa 420 mm. Ø 32 mm - Carter di protezione Operator reversible 230 V. a.c. 6 poles - stroke 415 mm - leaf max. 5 Mtr. – limit switch open/close. Innox stem stroke 430 mm. Ø 32 mm. - Protection carter
------------------------------------	--

Ricambi Spare	Descrizione Description
T536F1/K	KIT stelo Inox + madrevite + attacco anteriore. Kit stainless rode + front plate.

YDRA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN DETAILS

- Operatore idraulico 230V - Hydraulic operator 230V
- Due versioni: corsa 270 e corsa 390- Two versions: travel 270 e 390
- Struttura in alluminio con vernice epossidica - Aluminium made epoxydical paint



Prodotto Product	Descrizione - ANTA MAX.3 MTR. Description
YDRA270	Operatore idraulico 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 270 mm. hydraulic operator 230Vac singlephase not reversible hand Innox stem stroke 270 mm.
YDRA390	Operatore idraulico 230Vac monofase irreversibile Stelo in acciaio Inox corsa 390 mm. hydraulic operator 230Vac singlephase not reversible hand Innox stem stroke 390 mm.