



# BARRIERE - BARRIERES

MODELLO BYG924 - BYG925  
BYG924 - BYG 925 MODEL



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Motoriduttore 24V d.c. monofase irreversibile / motore 230-trifase - Operator not reversible 24V d.c. singlephase - motor 230 3phase
- Motore ventilato uso intensivo - Operator fan coil Heavy Duty
- Riduzione a puleggia cinghia dentata - Rediction by Pulley and toothed belt
- Trasmissione con vite senza fine e chiocciola autolubrificata - Transmission by no end screw and self lubricate Nuts
- Svincolo manuale con maniglia - Manual device with handle
- Compensazione a molle regolabili - Compensation with adjustable springs
- Centrale di comando integrata e cablata - Including Control panel
- Telaio cataforesizzato in tubi di alluminio elettrosaldati - Iron pipes body elettrowelded cataforied
- Pannelli removibili laterali in alluminio verniciato - Side removables panles in painted aluminium
- Coperchio con serratura a chiave per svincolo - Cover with key and lock
- Asta in alluminio a doppio diametro con adesivi riflettenti rossi - Aluminium boom double diametre with red rfective bands



**BYG924**  
**BYG925**

Prodotto Product	Descrizione Description
BYG924	Barriera ap.14 sec. Con centrale Per asta <b>esclusa</b> max. 8,5 Mt. - 24v Barrier 14 sec. With controlbox. For arm Mt. 8,5 max - 24v
BYG925	Barriera ap.14 sec. Con centrale inverter Per asta <b>esclusa</b> max. 9,7 Mt. 230v trifase Barrier 14 sec. With inverter controlbox. For arm Mt. 9,7 max 230v triphase

## OPTIONALS

Prodotto Product	Descrizione Description
B94/A85/6	Asta tonda doppio diametro (85/80) - da mt. 6 Round alloy boom double diamentre (85/80) mtr.6
B94/A85/8,5	Asta tonda doppio diametro (85/80) - da mt. 8,5 Round alloy boom double diamentre (85/80) mtr.8,5
B94/A85/10	Asta tonda doppio diametro (85/80) - da mt. 9,7 Round alloy boom double diamentre (85/80) mtr. 9,7
BP89/PD80	Piedino appoggio asta fissaggio sottoasta tonda diam.80(new model dis. B5033A00) Support mobile under the round boom D.80
BP89/PFT	Piedino telescopico REGOLABILE appoggio asta fissaggio al suolo Support arm telescopic ADJUSTABLE on the ground
B94/SM5/85,80	Siepe alluminio lungh. Max. Mtr.5 per asta B94/A85/6 (6 mtr.) Aluminium skirt lenght max. 5 mtr. For boom B94/A85/6 (6 mtr.)
B94/SM6/85,80	Siepe alluminio lungh. Max. Mtr.6 per asta B94/A85/7 (7 mtr.) Aluminium skirt lenght max. 6 mtr. For boom B94/A85/7 (7 mtr.)
EV/EMAGN1	Elettromagnete 24 Vcc. tenuta 140 Kg. + riscontro D.55 Electromagnet 24 Vcc. bears + plate of junction D.55
EV/EMAGN/R	Elettromagnete 24 Vcc. riscontro D.55 Electromagnet 24 Vcc. bears + plate of junction D.55
EQALEM24	Alimentatore per elettromagnete Feeder for electromagnet
ER/TRASF	Trasformatore per luci LED precablato Transformer for LED lights connected
ER/LUCING	Luci a LED da montare su asta solo BM94-BG94 caduna LED Lighths to install only on the arm BM94-BG94 units
ER/LGMINILED	Lampeggiante led -clinking led + ER/TR1,5W Lamp signal connected on the cover
	MONTAGGIO e cablaggio ER/LGMINILED
BG/7	Base murare ricambio per BG94