



# BARRIERE - BARRIÈRES

## MODELLO PARKY

### PARKY MODEL



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Motoriduttore 24V monofase irreversibile - Operator not reversible 24V dc singlephase
- Svincolo manuale con comoda chiave- Manual device by key
- Motore 24V dc 1,8 A 60W - engine 24 V dc - 1,8 A - 60W
- Compensazione a molle regolabili - Compensation with adjustable springs
- Centrale di comando integrata e cablata - Including Control panel
- Telaio verniciato con sportello mobile- painted frame with removable side
- Asta reversibile in alluminio con adesivi riflettenti rossi - Aluminium arm with red reflective bands



Prodotto Product	Descrizione Description
PARKY/00	Barriera 6 sec. Con centrale incorporata <b>ASTA ESCLUSA</b> max mtr. 5 Barrier 6 sec. With controlbox. <b>ARM NOT INCLUDED</b> Mt. 5 max

#### OPTIONALS

Prodotto Product	Descrizione Description
B94/B80/4	Asta tonda 80x1,5 allum. lung. 4 Mt. Con strisce rosse Round aluminium arm 80x1,5 length 4 Mt. with red stripes
B94/B80/5	Asta tonda 80x1,5 allum. lung. 5 Mt. Con strisce rosse Round aluminium arm 80x1,5 length 5 Mt. with red stripes
B94/B80/5M	Asta tonda modulare 80x1,5 allum. (n.2 moduli da mtr. 3 B94/B80/3M + kit giunto DT77/80GTK) Round modular aluminium arm 80x1,5 (n.2 pieces 3 mtr. each B94/B80/3M + Link DT77/80GTK)
BP89/PDT	Piedino appoggio asta tonda fissaggio sottoasta Support mobile under the round arm
BP89/PFT	Piedino telescopico REGOLABILE appoggio asta fissaggio al suolo Support arm telescopic ADJUSTABLE on the ground
NS016L6/01	asta lunghezza 6mt. RAL9010 - 83 X 44 profilo pvc superiore- Boom arm length 6mt. RAL9010 - 83 X 44 pvc upper profile
NS016L6/03	asta lunghezza 6mt. RAL9010 - 83 X 44pvc profilo superiore e inferiore in pvc e striscia led da 5 mt. - Boom arm length 6mt. RAL9010 - 83 X 44 - pvc upper and bottom profile and led strip 5 mt
LL494F4/K1	Kit ganascia e copriganascia per UFO e PARKY - kit jaw and jaw cover for UFO and PARKY
B94/SM2/80	Modulo mt.2 siepe - asta tonda diam. 80
B94/SM003	Montaggio CASIT n.2 moduli siepe
B94/SM01A	Giunto + accessori per siepe modulare Link + accessories for modular skirt
EV/EMAGN1	Elettromagnete 24 Vcc. tenuta 200 Kg. + riscontro D.55
EV/EMAGN2	Electromagnet 24 Vcc. bears + plate of junction D.55
EQALEM24	Alimentatore per elettromagnete Feeder for electromagnet
ER/TRASF	Trasformatore per luci LED precablato Transformer for LED lights connected
ER/LUCING	Luci a LED da montare su asta solo BM94-BG94 caduna LED Lights to install only on the arm BM94-BG94 units
ER/LGMINILED	Lampeggiante LED CLINKING LED Montaggio e cablaggio ER/LGMINILED
LL461FK	Base a murare optional per PARKY Foundation plate optional for PARKY
KEQS07/KB	Kit 2 Batterie ER/BATT12V1,2A 12 V 1,2 A cavo diodi da collegare in serie a EQ/CBTL200 Kit 2 Batteries ER/BATT12V1,2A 12 V 1,2 A + cable diode to connect to EQ/CBTL200
EQ/CBTL200	Modulo carica batterie. Nei primi 60 minuti di black out garantisce 10 manovre complete Module to recharge the batteries ensures 10 complete cycles during the first 60 minutes of black out
LL444F	Copriganascia asta diam. 80 per PARKY
NN249F	Ganascia (piastra mov. asta) per PARKY